

辽宁省政府采购远程异地评审场所建设指引

序号	区域分布	类型	配备内容	用途说明	规格参数及要求
1	电梯厅或楼道口	硬件	信息发布屏	发布当日开/评标室项目引导信息	屏幕尺寸不小于32寸，支持IPS高清显示，支持通过网络发布信息状态更新
2	评标室	硬件	电子门禁	配置相应的身份识别机制，核验具备相关授权资质的专家进入评标室	
3	评标室	硬件	电子标牌	摆放显著位置，展示当前项目的专家信息及对应的评标机位，引导其前往正确机位	屏幕尺寸不小于12英寸，支持交互式手指触屏，分辨率不小于1920*1080
4	评标室	硬件	监控探头	全方位无死角的环境监控设备	支持500万像素，F1.6高解析度光圈，5米范围内声音收录，H.265视频编码及高效传输。内嵌64GB内存卡，支持数据缓存
5	评标室	硬件	高灵敏度拾音器	全过程音频采集设备，录音可精准捕捉多人交流的每一处细节	建议最低配置： 全向数字降噪拾音器；拾音范围70平方米；音频传输距离3000米；灵敏度-38dB；信噪比75dB；MINI DSP处理器
6	评标室	硬件	打印机	评审现场的资料打印，方便专家进行签字、留存	打印速度不低于25页/分钟（黑白）、分辨率达600x600dpi、具备网络打印与自动双面打印功能、纸盒容量≥250页
7	评标室	硬件	评审席位	与其他评审席位有间隔，互不干扰	长：不小于1.5米；宽：不小于1.5米；高：不小于2米；需配套办公桌椅，网络及电源接口，评标工位之间相隔超过2米，工位平行部署
8	评标室	硬件	评审电脑	专家使用评审电脑访问相关电子评审系统进行评标（建议配备双屏设备，一屏用于操作电子评标流程，另一屏用于专家间视频会议交流。评审电脑按专家席位配置，原则上实行一人一台）；预装必要的评审软件，包括但不限于辽宁政府采购网必要的认证工具、屏幕录制工具、PDF阅读工具、浏览器、文档编制工具如 Word/WPS及按需预装的 CA 认证驱动等	建议最低配置： CPU主频2.7GHz，末级缓存容量12M；内存16G DDR4 3200MHz，4个内存槽位；独立显卡，显存容量2G；512G M.2 NVME 固态硬盘+1TB SATA3 7200rpm 硬盘；须满足双屏显示，显示器尺寸27英寸，低蓝光认证，支持VGA+HDMI接口
9	评标室	硬件	电脑摄像头	各采购主体间在线音视频会议交流及专家人脸识别；与评审电脑配套，一台电脑配置1个	USB连接评审电脑，清晰度不低于720P，支持自动聚焦
10	评标室	硬件	头戴式耳麦	专家发言及听取其他专家声音，供应商洽谈/演示/澄清声音；与评审电脑配套，一台电脑配置1个	头戴式，含麦克风。根据电脑配备情况，可选择有线或无线。频响范围：20-20000Hz，阻抗32Ω

辽宁省政府采购远程异地评审场所建设指引

序号	区域分布	类型	配备内容	用途说明	规格参数及要求
11	评标室	硬件	手写板	根据平台建设情况，可适时配备手写板（用于专家进行文件手写签名。采集签名者的原始笔迹，并将其与相关文件进行绑定）	支持记录书写压力、速度、时长、执笔角度等动态特征，采样率不低于200Hz，压力检测精度±0.1N；采用无线无源电磁感应技术，定位精度≤0.1mm，具备抗电磁干扰设计；输出符合SF/Z JD0300001-2019《手写电子签名笔迹鉴定技术规范》的数据包，提供RESTful API接口供第三方系统调用。 电子签名手写板如具备额外功能，例如指纹采集、摄像头模块、磁卡读写或扫描功能，其他硬件可以相应减配
12	评标室	硬件	指纹采集器	根据平台建设情况，可适时配备指纹采集（强化身份认证与操作留痕）	
13	评标室	硬件	身份证读卡器	根据平台建设情况，可适时配备身份证读卡器（快速核验专家身份信息）	
14	机房	硬件	硬盘录像机	视频、声音信息归集的中控设备	NVR-8路录像机1台，支持4TB以上存储空间，用于音视频数据采集和存储
15	机房	硬件	POE交换机	用于评标室内室内监控及专家监控摄像头的连接	8口全千兆POE交换机，支持网管配置

- 注：
- 1. 评标室应确保光线充足明亮、空气清新流通，全力营造一个静谧且舒适的工作环境，有效屏蔽外界的各类干扰因素，助力专家始终保持高度专注状态，进而显著提升评审工作的效率与质量。
 - 2. 为每位专家配备的评审设备，均需严格依照辽宁政府采购网的技术规范要求，安装安全认证工具、杀毒软件等必要软件，全方位保障评审信息的安全性与可用性，杜绝信息被伪造、篡改、冒用等潜在风险。
 - 3. 评标室提供方需完成与辽宁政府采购网的技术对接，确保监管部门可根据实际工作需求，实时远程监控评审场所内的评审过程。同时，需开通项目档案数据归集访问权限，方便监管部门按管理需要随时调阅电子归档信息，也便于采购组织机构归集副场项目所需电子文件信息（含数据电文、录音、录像等各类文件）。